

Pavé DÉCO

Description

Le Pavé DÉCO est un produit en béton non armé principalement utilisé à des fins domestiques pour des espaces extérieurs et des allées carrossable.

Informations techniques

Désignation Commerciale	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Qté approx. / m ²
Hexagon	Voir référence		50	± 4.5kg	26
Grès	150	150	50	± 2.6kg	44
Plaque 150 mm	150	150	50	± 2.5kg	44
Plaque 100 mm	100	100	50	± 1.2kg	100
Coloris disponibles	Gris ciment & Anthracite				

- Variations admissibles comme indiquées dans le tableau suivant :

Epaisseur du pavé (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Epaisseur minimale de la face visible (mm)
≤ 50	±2	±2	±3	> 4

- Concrete Grade: 30MPa

Spécifications matérielles

- Ciment
CIMENT PORTLAND ORDINAIRE (CEM I – 42.5N)
Conformément à la norme BS EN 197-1:2000 – Ciment. Composition, caractéristiques et critères de conformité pour les ciments communs.
- Agrégats
AGREGATS UNP (Sable de pierre 0 - 4mm & agrégats 10 - 14mm)
Conformément à la norme BS 882: 1992 - *Specification for aggregates from natural sources for concrete.*
- Eau
TROU DE FORAGE – Propre et ne présentant aucune quantité toxique de substances nuisibles, qu'elles soient en suspension ou en solution ; contrôle mensuel par des laboratoires extérieurs.
- Pigment
Oxydes de fer.

