

Dalles rustiques

Description

Des formes et des coloris qui évoquent la pierre naturelle, assemblés pour des sols rustiques, contemporains ou modernes.

Les dalles rustiques sont principalement utilisées autour des plages de piscines, sur les terrasses ou varangues, ou encore dans les passages piétonniers. Elles habillent également les margelles en béton de piscines. Ce produit d'extérieur se décline en plusieurs coloris (sable, gris clair, anthracite, terracotta, rouge et marron) et en plusieurs dimensions (220 x 220 mm, 300 x 450 mm, 450 x 450 mm, 450 x 600 mm, 450 x 670 mm and 600 x 600 mm), mais peuvent également être taillées sur mesure.

Normes de référence

BS EN 1339:2003 - Concrete Paving Flag - Requirements and test methods

Spécifications matérielles

- Ciment
CIMENT PORTLAND ORDINAIRE (CEM I – 42.5N)
Conformément à la norme BS EN 197-1:2000 – Ciment. Compositions, caractéristiques et critères de conformité pour les ciments communs à faible chaleur.
- Agrégats
Sable de corail et AGREGATS UBP (gros agrégats 6-10mm)
Conformément à la norme BS 882: 1992 – Specification for aggregates from natural sources for Concrete.
- Eau
TROU DE FORAGE - Propre et ne présentant aucune quantité toxique de substances nuisibles, qu'elles soient en suspension ou en solution
- Additifs : aucun

Normes de fabrication

- Classe de béton : 30 MPa
- Texture en surface : rustique
- Renforcement : aucun

