

# Bloc à usage de rétention

## Description

Geoffroy produit des blocs à usage de rétention permettant de réaliser un mur de soutènement destinés à épauler soit un remblai, soit la terrasse d'une maison. Ce sont des modules ronds, dans lesquels on peut planter des fleurs ou autres végétaux, pour joindre l'utile à l'agréable.

## Informations techniques

- Niveaux de tolérance sur les dimensions travaillées

Dimension Maximale	Variation
Hauteur	+3mm – 5mm
Epaisseur des panneaux ext.	+3mm – 3mm

- Poids : ±50kg
- Classe de béton : 30 MPa
- Hauteur max. indicative / angle d'inclinaison : 3,5m / 30°

## Spécifications matérielles

- Ciment  
CIMENT PORTLAND ORDINAIRE (CEM I – 42.5N)  
Conformément à la norme BS EN 197-1:2000 – Ciment. Compositions, caractéristiques et critères de conformité pour les ciments habituels.
- Agrégats  
AGREGATS UBP (Sable de pierre 0-4mm & agrégats 4-6mm)  
Conformément à la norme BS 882: 1992 – Specification for aggregates from natural sources for concrete.
- Eau  
TROU DE FORAGE - Propre et ne présentant aucune quantité toxique de substances nuisibles, qu'elles soient en suspension ou en solution ; contrôle mensuel par des laboratoires extérieurs.

